Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej Skala 1:100



Rury PVC do instalacji kanalizacyjnej

Piony i podejścia kanalizacyjne - PVC klasy U

Dz [mm]	g [mm]
50	1,8
75	1,8
110	2,2

Poziome przewody zbiorcze - PVC klasy S

Dz [mm]	g [mm]
75*	1,8
110	3,2
160	4,7

* - średnica występująca tylko u niektórych producentów dopuszcza się wykonanie z rur PVC klasy U

LEGENDA

- Wywiewka dachowa
- Zawór napowietrzający

UWAGI:

1. Rozmieszczenie pionów kanalizacyjnych należy każdorazowo adaptować do przyjętego rozmieszczenia przyborów sanitarnych.
2. Dopuszcza się wykonanie przewodów cyrkulacyjnych ciepłej wody. W takim przypadku średnice tych przewodów należy przyjmować mniejsze o jeden wymiar nominalny od średnicy przewodów zasilających.
3. Dopuszcza się połączenie płonów kanalizacyjnych pod posadzką, dachową, i wyprowadzenie ponad dach za pomocą jednej wywiewki. W takim przypadku musi to być wywiewka D110 mm.

Nr rys.	4	Nazwa rysunku
Skala	1:100	Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej
Data	10-2008	
Obiekt		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem
Lokalizacja		64-150 Wijewo, ul. Powstańców Wlkp. (dz. nr 674/1)
Projektant		mgr inż. G. Dembski

Nr upr. 53/03/2/U